



INSTALAÇÃO DE CALHA
DE BEIRAL,
SEMICIRCULAR DE
PVC, DIÂMETRO 125 mm
INCLUINDO
CABECEIRAS, _____
EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E
VEDAÇÕES QUE
SERÁ FORNECIDA
PELO CEPEL

INSTALAÇÃO DE CONDUTOR VERTICAL
CIRCULAR DE PVC DN 88 MM,
QUE SERÁ FORNECIDA PELO CEPEL



— STEEL FRAME

STEEL FRAME


Inclinação do telhado -
20 %

TELHA ISOTÉRMICA SANDUICHE / PANISOL
OU SIMILAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE

INCLINAÇÃO
DE 20 %

VENTILADOR EÓLICO
SERÁ NECESSÁRIO.
INSTALAÇÃO DE TEL
MOSQUITEIRA
ANTI INSETOS
NA PARTE INTERIOR

TELA ISOTÉRMICA
SANDUICHE / PANISOL
OU SIMILAR COM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR
VERDE
VEDAÇÃO COM RUFO E OU
MANTA NO ENCONTRO COM A ALVENARIA
EXISTENTE




PORTA DE ALUMINIO EM LAMBRI 0,90 X 2,10 PINTURA ELETROSTÁTICA
BRANCA FORNECIDA E INSTALADA PELO CEPEL


PORTA DE
ALUMINIO EM
LAMBRI
4,00 X 2,50
PINTURA
ELETROSTÁTICA
COR BRANCA
ESQUADRIA
FORNECIDA
INSTALADA
PELO CEPEL

PORTA DE
ALUMINIO
EM LAMBRI
4,00 X 2,50
PINTURA
ELETROSTÁTICA
COR
BRANCA
FORNECIDA
E
INSTALADA
PELO
CEPEL

PAREDE EM ALVENARIA
PRÉDIO AT3 EXISTENTE



PLANTA CHAVE



CLIENTE: _____
MATRÍCULA: _____
DE ACORDO: _____
DATA: / /
APPROVAÇÃO CLIENTE: _____


VI. CONCLUSÃO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

VIDE TERMO DE REFERÊNCIA


LEGENDA



ISOLAMENTO ACÚSTICO

NOTA GERAIS:

- * CONSIDERAR TODAS ÁREAS COMO MOLHADAS
- * TRATAMENTO DE JUNTAS:
 - PAREDES EXTERNAS ;UTILIZAR BASE COALT
 - PAREDES INTERNAS ;UTILIZAR JUNTA INVISÍVEL.
- * UTILIZAR DETALHE TÍPICO



OBS: ENVELOPAR TODA AS FACES DAS ESTRUTURAS (PILARES E VIGAS) E USAR ESTA ESPECIFICAÇÃO DE ESPESURA PARA AS PAREDES.

DETALHE TÍPO